ГК Газовик «Газовик-ВЕНТ»
Сайт: http://www.gazovikvent.ru
e-mail: order@gazovik-vent.ru
410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123
Телефоны: 8–800–555–0380
Факс: (8452) 740-277

УВК - алюминиевый воздушный клапан

Клапан воздушный, предназначен для режимов плавного многопозиционного или двухпозиционного регулирования потока воздуха или невзрывоопасных смесей, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Рабочая температура воздуха от – 40 до + 70 градусов Цельсия

Клапаны изготавливаются из алюминиевого профиля с шестеренчатым приводом. Материал шестеренок – нейлон. Герметичность клапана обеспечивается резиновым или полипропиленовым уплотнителем.

Типоразмер	Цена с НДС, руб. (без учета стоимости электропривода)																		
длина	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	1 184	1 390	1 595	1 800	2 006	2 211	2 416	2 621	2 827	3 032	3 237	3 443	3 648	4 042	4 247	4 452	4 658	4 863	5 068
300	1 497	1 753	2 009	2 266	2 522	2 778	3 035	3 291	3 547	3 804	4 060	4 316	4 573	5 111	5 368	5 624	5 880	6 137	8 393
400	1 809	2 116	2 424	2 731	3 038	3 346	3 653	3 960	4 268	4 575	4 882	5 190	5 497	6 181	6 489	6 796	7 103	7 411	7 718
500	2 121	2 479	2 838	3 196	3 555	3 913	4 271	4 630	4 988	5 347	5 705	6 063	6 422	7 251	7 610	7 968	8 326	8 684	9 043
600	2 433	2 843	3 252	3 662	4 071	4 480	4 890	5 299	5 709	6 118	6 527	6 937	7 346	8 321	8 730	9 140	9 549	9 958	10 368
700	2 746	3 206	3 666	4 127	4 587	5 048	5 508	5 969	6 429	6 889	7 350	7 810	8 271	9 390	9 851	10 311	10 772	11 232	11 693
800	3 058	3 569	4 081	4 592	5 104	5 615	6 127	6 638	7 150	7 661	8 172	8 684	9 195	10 460	10 972	11 483	11 995	12 506	13 018
900	3 370	3 933	4 495	5 058	5 620	6 183	6 745	7 307	7 870	8 432	8 995	9 557	10 120	11 530	12 093	12 655	13 217	13 780	14 342
1000	3 682	4 296	4 909	5 523	6 136	6 750	7 363	7 977	8 590	9 204	9 817	10 431	11 044	12 600	13 213	13 827	14 440	15 054	15 667
1100	3 995	4 659	5 324	5 988	6 653	7 317	7 982	8 646	9 311	9 975	10 640	11 305	11 970	13 670	14 334	15 000	15 663	16 328	16 992
1200	4 307	5 022	5 738	6 454	7 169	7 885	8 600	9 316	10 031	10 747	11 462	12 178	12 894	14 739	15 455	16 170	16 886	17 602	18 317
1300	4 619	5 386	6 152	6 919	7 685	8 452	9 219	9 985	10 752	11 518	12 285	13 052	13 818	15 809	16 576	17 342	18 109	18 875	19 642
1400	4 931	5 749	6 567	7 384	8 202	9 019	9 837	10 655	11 472	12 290	13 108	13 925	14 743	16 879	17 697	18 514	19 332	20 149	20 967
1500	5 244	6 112	6 981	7 850	8 718	9 587	10 455	11 324	12 193	13 061	13 930	14 800	15 667	17 950	18 817	19 686	20 555	21 423	22 292
1600	5 556	6 476	7 395	8 315	9 235	10 154	11 074	11 994	12 913	13 833	14 753	15 672	16 592	19 018	19 938	20 858	21 777	22 697	23 617
1700	5 868	6 839	7 809	8 780	9 751	10 722	11 692	12 663	13 634	14 604	15 575	16 546	17 516	20 088	21 059	22 030	23 000	23 971	24 942
1800	6 180	7 202	8 224	9 246	10 267	11 289	12 311	13 332	14 354	15 376	16 398	17 419	18 441	21 158	22 180	23 201	24 223	25 245	26 267
1900	6 493	7 565	8 638	9 711	10 784	11 856	12 929	14 002	15 075	16 147	17 220	18 293	19 366	22 228	23 301	24 373	25 446	26 519	27 591
2000	6 805	7 929	9 052	10 176	11 300	12 424	13 548	14 671	17 236	16 919	18 043	19 166	20 290	23 298	24 421	25 545	26 669	27 793	28 916

Примечание:

Возможно изготовление клапанов нестандартных размеров, любой длины, но с высотой кратной ширине лопатки - 100 мм.

При скорости воздуха свыше 6 м/с рекомендуем использовать приводы с запасом по моменту вращения.

Клапаны воздухозаборные утепленные КВУ, КВУ-У и КВУ-М

КВУ - Клапан из оцинкованной стали **с ТЭНами** и электроприводом.
КВУ-У - Клапан УПРОЩЕННОГО исполнения из оцинкованной стали **без ТЭНов** комплектуется пластиковыми втулками (возможно изготовление КВУ-У с
КВУ-М - Клапан в конструкции которого применяются морозостойкие (- 60 градусов Цельсия) материалы. Клапан из оцинкованной стали **с ТЭНами** и

Типоразмер		Тип привода Belimo		Цена с НДС, руб. (без учета стоимости электропривода)		
высота, h, мм	длина, мм	U = 220В	U = 24В	**КВУ**	**КВУ-У** без ТЭН	**КВУ-М** латунные втулки
400	500	**LM230A**, LM230A-S, LF230, LF230-S	LM24A, LM24A-S, LF24A, LF24-S, LF24-SR	4 804	4 676	7 009
600	500			5 553	5 339	8 057
600	800			6 227	6 046	9 448
600	1000	**NM230A**, NM230A-S, NF230, NF230-S	NM24A, NM24A-S, NF24, NF24-S, NF24-SR	6 730	6 516	10 079
600	1400			7 672	7 469	11 267
800	1000			7 683	7 394	11 579
1000	1000	**SM230A**, SM230A-S, AF230, AF230A-S	SM24A, SM24A-S, AF24, AF24-S, AF24-SR	8 870	8 485	13 632
1200	1000			9 587	9 149	14 959
1200	1400			11 064	10 593	16 820
1600	1000			11 492	11 000	17 623
1600	1400	**GM230A**, GM230A-S	GM24A, GM24F-S	13 332	12 680	19 934
1800	1000			12 765	11 973	18 960
1800	1400			14 466	13 717	21 486
2400	1000			15 301	14 392	22 952
2400	1400			17 858	16 842	26 162

Примечание: клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-010-40149153-98.

Дополнительная комплектация:
К - клеммная колодка с распределительным коробом и термоизоляционным кабелем, цена составлет - 1 000,00 руб. с НДС
О - подогреваемый привод

Возможно изготовление клапанов нестандартных размеров, цена рассчитывается по дополнительному запросу.